



Прайс-лист на холодильные шкафы ITALFROST и CRYSPI

по состоянию на 21.10.2016 г.

| № | Модель | Наименование | Объем, л | Температурный режим, °С | Габариты корпуса (мм) | | | Цена, руб |
|---|-----------------|--|----------|-------------------------|-----------------------|-----|------|-----------|
| | | | | | L | W | H | |
| 1 Серия OPTIMAL - холодильные шкафы с металлической дверью. Условия окр.среды: t - до +40 °С. Хладагент - R404a. Верхнее расположение агрегата. | | | | | | | | |
| | RAL 9003 | Шкаф холодильный ШС 0,48-1,8 (S700) | 700 | 0... +7 | 695 | 872 | 2020 | 39 630 |
| | | Шкаф холодильно-морозильный ШСН 0,48-1,8 (S700 SN) | | -6... +6 | 695 | 872 | 2020 | 46 578 |
| | | Шкаф морозильный ШН 0,48-1,8 (S700 M) | | не выше -18 | 735 | 893 | 2070 | 53 322 |
| | RAL 9003 | Шкаф холодильный ШС 0,98-3,6 (S1400) | 1400 | 0... +7 | 1400 | 872 | 2020 | 55 476 |
| | | Шкаф холодильно-морозильный ШСН 0,98-3,6 (S1400 SN) | | -6... +6 | 1400 | 872 | 2020 | 68 302 |
| | | Шкаф морозильный ШН 0,98-3,6 (S1400 M) | | не выше -18 | 1480 | 893 | 2070 | 74 467 |
| 2 Серия CHEF - холодильные шкафы из шлифованной нержавеющей стали. Условия окр.среды: t - до +40 °С. Хладагент - R404a. Верхнее расположение агрегата. | | | | | | | | |
| | | Шкаф холодильный ШС 0,48-1,8 (S700 inox) | 700 | 0... +7 | 695 | 872 | 2020 | 59 583 |
| | | Шкаф холодильно-морозильный ШСН 0,48-1,8 (S700 SN inox) | | -6... +6 | 695 | 872 | 2020 | 65 171 |
| | | Шкаф морозильный ШН 0,48-1,8 (S700 M inox) | | не выше -18 | 735 | 893 | 2070 | 73 464 |
| | | Шкаф холодильный ШС 0,98-3,6 (S1400 inox) | 1400 | 0... +7 | 1400 | 872 | 2020 | 86 382 |
| | | Шкаф холодильно-морозильный ШСН 0,98-3,6 (S1400 SN inox) | | -6... +6 | 1400 | 872 | 2020 | 97 566 |
| | | Шкаф морозильный ШН 0,98-3,6 (S1400 M inox) | | не выше -18 | 1480 | 893 | 2070 | 106 880 |
| 3 Серия VISION - холодильные шкафы со стеклянными дверями. | | | | | | | | |
| | | Шкаф холодильный ШС 0,38-1,32 (UC 400) | 400 | 0...+7 | 609 | 701 | 1872 | 36 671 |
| | | Шкаф холодильный ШС К 0,38-1,32 (UC 400 С) | | 0...+7 | 609 | 701 | 2077 | 38 688 |
| | | Шкаф холодильный ШС К 0,38-1,32 с канале с дист.замком | | 0...+7 | 609 | 701 | 2077 | 44 247 |

| | | | | Температурный | Габариты корпуса (мм) | | | |
|---|-------------------|------|-------------|---------------|-----------------------|------|--------|--|
| 4 Холодильные и морозильные шкафы Solo | | | | | | | | |
|  | Solo GD - 0,75C | 750 | +5...+10 | 815 | 780 | 1940 | 55 072 | |
| | Solo G - 0,7C | 700 | +1...+10 | 815 | 685 | 1940 | 40 771 | |
| | Solo G - 0,75C | 750 | +1...+10 | 815 | 780 | 1940 | 43 783 | |
| | Solo SN G - 0,7C | 750 | -6...+6 | 815 | 685 | 1940 | 47 819 | |
| | Solo SN G - 0,75C | 750 | -6...+6 | 815 | 780 | 1940 | 51 128 | |
| | Solo MG - 0,75C | 750 | не выше -18 | 815 | 780 | 1940 | 69 017 | |
| 5 Холодильные шкафы Duet | | | | | | | | |
|  | Duet G2 - 0,8K | 800 | +1...+10 | 1264 | 580 | 1940 | 48 313 | |
| | Duet G2 - 1,12K | 1000 | +1...+10 | 1264 | 635 | 1940 | 50 151 | |
| | Duet G2 - 1,4K | 1400 | +1...+10 | 1645 | 635 | 1940 | 54 738 | |
| | Duet G2 - 1,5K | 1500 | +1...+10 | 1645 | 730 | 1940 | 59 087 | |