



# ВОСТОК-ХОЛОД

г. Донецк, ул. Кирова, 90.  
[www.vostokholod.com](http://www.vostokholod.com)

Телефон: 071-473-2844  
Телефон: 071-331-7600  
E-mail: [vostokholod@mail.ru](mailto:vostokholod@mail.ru)

**Прайс-лист на холодильные камеры POLAIR** по состоянию на 13.07.2018 г.

**POLAIR**  
impianti professionali di refrigerazione

**ПРАЙС-ЛИСТ КАМЕРЫ POLAIR Standard (80мм) СКЛАДСКИЕ ПОЗИЦИИ**

Код	Модель	Размеры, мм	Цена, Руб
1070001	КХН-2,94	1360*1360, h=2200	55 100
1070004	КХН-4,41	1360*1960, h=2200	66 000
1070034	КХН-6,61	1960*1960, h=2200	76 551
1070285	КХН-7,71	1960*2260, h=2200	85 562
1070010	КХН-8,81	1960*2560, h=2200	90 398
1070078	КХН-11,02	1960*3160, h=2200	103 705
1070016	КХН-11,75	2560*2560, h=2200	104 847





# ВОСТОК-ХОЛОД

г. Донецк, ул. Кирова, 90.  
[www.vostokholod.com](http://www.vostokholod.com)

Телефон: 071-473-2844  
Телефон: 071-331-7600  
E-mail: [vostokholod@mail.ru](mailto:vostokholod@mail.ru)

**Прайс-лист на моноблоки POLAIR** по состоянию на 13.07.2018 г.

**POLAIR**  
impianti professionali di refrigerazione

**ПРАЙС-ЛИСТ на моноблоки**

Модель	Хладагент	Рабочий диапазон, °С	V холодильной камеры, куб.м	Напряжение, В	Цена, Руб
MM 109 SF	R404a	-5 ... +5	3-7,5	220	45 581
MM 111 SF	R404a	-5 ... +5	3,5-8,0	220	50 412
MM 113 SF	R404a	-5 ... +5	4- 10,5	220	54 236
MM 115 SF	R404a	-5 ... +5	5- 12,0	220	56 851
MM 218 SF	R404a	-5 ... +5	8,0 - 17,0	220	66 365
MM 222 SF	R404a	-5 ... +5	10,5-22,5	380	67 282
MM 226 SF	R404a	-5 ... +5	12,5-26	380	73 503
MM 232 SF	R404a	-5 ... +5	25,8-42,5	380	114 236
MB 108 SF	R404a	-5 ... +5	2 - 6,5	220	55 845
MB 109 SF	R404a	-5 ... +5	2,6 - 8,7	220	60 865
MB 211SF	R404a	-20 ...-15	4,7 - 13	220	69 329
MB 214 SF	R404a	-20 ...-15	6 - 17	380	83 995
MB 216 SF	R404a	-20 ...-15	7,2 - 21	380	88 480
MB 220 SF	R404a	-20 ...-15	12,5- 26,0	380	121 385

"" " 17 520 руб.

Стандартное исполнение холодильного агрегата предполагает его эксплуатацию при температуре окружающего его воздуха не ниже +5 °С, дополнительная опция «зимний комплект» позволяет эксплуатацию агрегата при более низкой температуре окружающего его воздуха.





# ВОСТОК-ХОЛОД

г. Донецк, ул. Кирова, 90.  
[www.vostokholod.com](http://www.vostokholod.com)

Телефон: 071-473-2844  
Телефон: 071-331-7600  
E-mail: [vostokholod@mail.ru](mailto:vostokholod@mail.ru)

**Прайс-лист на сплит системы POLAIR** по состоянию на 13.07.2018 г.

**POLAIR**  
impianti professionali di refrigerazione

**ПРАЙС-ЛИСТ на сплит системы**

Компрессорно-конденсаторный блок и воздухоохладитель заправлены сухим азотом.					
Модель	Хладагент	Рабочий диапазон, °C	V холодильной камеры, куб.м	Напряжение, В	Цена, Руб
SM 109 SF	R404a	-5 ... +5	3-7,5	220	54 473
SM 111 SF	R404a	-5 ... +5	3,5-8,0	220	57 562
SM 113 SF	R404a	-5 ... +5	4- 10,5	220	60 352
SM 115 SF	R404a	-5 ... +5	5- 12,0	220	70 682
SM 218 SF	R404a	-5 ... +5	8,0 - 17,0	220	80 458
SM 222 SF	R404a	-5 ... +5	10,5-22,5	380	88 043
SM 226 SF	R404a	-5 ... +5	12,5-26	380	94 419
SM 232 SF	R404a	-5 ... +5	25,8-42,5	380	121 036
SM 337 SF	R404a	-5 ... +5	19,5-49,6	380	122 542
SM 342 SF	R404a	-5 ... +5	24,2-56,4	380	138 607
SB 108 SF	R404a	-20 ...-15	2,0-6,5	220	69 918
SB 109 SF	R404a	-20 ...-15	2,6- 8,7	220	77 103
SB 211 SF	R404a	-20 ...-15	4,7-13,4	220	81 510
SB 214 SF	R404a	-20 ...-15	6,0- 17,0	380	88 761
SB 216 SF	R404a	-20 ...-15	7,2-21,1	380	93 844
SB 328 SF	R404a	-20 ...-15	18,0-33,0	380	132 927
SB 331 SF	R404a	-20 ...-15	19,3-38,0	380	158 214

” ” ” 17 520 руб.

Стандартное исполнение холодильного агрегата предполагает его эксплуатацию при температуре окружающего его воздуха не ниже +5 °C, дополнительная опция «зимний комплект» позволяет эксплуатацию агрегата при более низкой температуре окружающего его воздуха.





## Прайс-лист на холодильные камеры POLAIR по состоянию на 13.07.2018 г.



### ПРАЙС - ЛИСТ шкафы POLAIR







Шкафы POLAIR Standard со стеклянной дверью имеют корпус с обшивками из стали с полимерным покрытием - снаружи и изнутри.

Оснащены профессиональной динамической системой охлаждения. Термоизоляция – пенополиуретан. Корпус герметичный цельнозаливной.

Шкафы оснащены информационной панелью - канале с подсветкой и имеют вертикальную внутреннюю подсветку товара. Двери в алюминиевых разборных рамах с легкозаменяемыми стеклопакетами имеют возможность перенавески.




Холодильные шкафы со стеклянными дверьми.  
Рабочий диапазон температур +1...+10° С, работают при температуре окр. среды до +32° С  
Хладагент R 134a. Толщина стенки корпуса 43 мм

Фото	Модель	Линия	Объем	Размер	Описание	Цена*,
	DM105-S	Standard	500	697x710x2028	Внутренний объем 500л, 4 полки, вертикальная внутренняя подсветка, канале с подсветкой	40 568
	DM105-S	Standard	500	697x710x2028	Внутренний объем 500л, 4 полки, вертикальная внутренняя подсветка, канале с подсветкой <b>+ механический замок</b>	по запросу
	DM105-S 2.0	Standard	500	697x710x2028	Внутренний объем 500л, 5 полок, вертикальная внутренняя LED подсветка, канале с LED подсветкой. <b>Увеличенная вместимость. Увеличенный Facing</b>	43 880
	DM107-S	Standard	700	697x945x2028	Внутренний объем 700л, 4 полки, вертикальная внутренняя подсветка, канале с подсветкой	48 898
	DM107-S 2.0	Standard	700	697x945x2028	Внутренний объем 700л, 5 полок, вертикальная внутренняя LED подсветка, канале с LED подсветкой. <b>Увеличенная вместимость. Увеличенный Facing</b>	51 016

	DM110Sd-S	Standard	1000	1402x710x2028	Внутренний объем 1000л, 8 полок, вертикальная внутренняя подсветка, канале с подсветкой, двери купе	65 054
	DM110Sd-S 2.0	Standard	1000	1402x710x2028	Внутренний объем 500л, 10 полок, вертикальная внутренняя LED подсветка, канале с LED подсветкой. <b>Увеличенная вместимость.</b> <b>Увеличенный Facing</b>	70 532
	DM114Sd-S	Standard	1400	1402x945x2028	Внутренний объем 1400л, 8 полок, вертикальная внутренняя подсветка, канале с подсветкой, двери купе	71 441
	DM114Sd-S 2.0	Standard	1400	1402x945x2028	Внутренний объем 500л, 10 полок, вертикальная внутренняя LED подсветка, канале с LED подсветкой. <b>Увеличенная вместимость.</b> <b>Увеличенный Facing</b>	76 412
	DM110-S	Standard	1000	1402x710x2028	Внутренний объем 1000л, 8 полок, вертикальная внутренняя подсветка, канале с подсветкой, двери распашные	65 054
	DM114-S	Standard	1400	1402x945x2028	Внутренний объем 1400л, 8 полок, вертикальная внутренняя подсветка, канале с подсветкой, двери распашные	71 441

Рабочий диапазон температур -8...0° С, работают при температуре окр. среды до +32° С

Хладагент R 404a. Толщина стенки корпуса 43 мм

Фото	Модель	Линия	Объем	Размер	Описание	Цена*
	DP102-S	Standard	150	600x625x890	Внутренний объем 150л, специальный шкаф для икры и пресервов, 2 полки, светодиодная подсветка, механический замок	35 747
	DP105-S	Standard	500	697x710x2028	Внутренний объем 500л, специальный шкаф для икры и пресервов, 4 полки, вертикальная внутренняя подсветка, канале с подсветкой, механический замок	51 281
	DP107-S	Standard	700	697x945x2028	Внутренний объем 700л, специальный шкаф для икры и пресервов, 4 полки, вертикальная внутренняя подсветка, канале с подсветкой, механический замок	55 285

Производитель оставляет за собой право частичного изменения технических характеристик оборудования без принципиальных изменений его эксплуатационных свойств

## **ПРАЙС - ЛИСТ Холодильные шкафы POLAIR - Standard с металлическими дверьми**


Шкафы изготавливаются из стали с полимерным покрытием, термоизоляция – пенополиуретан. Корпус герметичный цельнозаливной. Оборудование комплектуется компрессорами ведущих европейских производителей. Шкафы объемом 700 и 1400 л соответствуют стандарту "Гастронорм". Вся продукция на заводе проходит 100% контроль качества. Шкафы рассчитаны на работу при температуре окружающей среды до +40°С.

<b>Холодильные шкафы с металлическими дверьми</b>						
<b>Рабочий диапазон температур 0...+6° С, работают при температуре окр. среды до +40° С</b>						
<b>Хладагент R 134а. Толщина стенки корпуса 43 мм</b>						
Фото	Модель	Линия	Объем	Размер	Описание	Цена*, Руб
		я				
	<b>CM105-S</b>	<b>Standard</b>	<b>500</b>	<b>697x665x2028</b>	<b>Внутренний объем 500 л. Верхнее расположение агрегата 4 полки, замок, подсветка</b>	<b>40 384</b>
	<b>CM107-S</b>	<b>Standard</b>	<b>700</b>	<b>697x895x2028</b>	<b>Внутренний объем 700 л. Верхнее расположение агрегата 4 полки, замок, подсветка</b>	<b>43 952</b>
	<b>CM110-S</b>	<b>Standard</b>	<b>1000</b>	<b>1402x665x2028</b>	<b>Внутренний объем 1000 л. Верхнее расположение агрегата 8 полок, замки, подсветка</b>	<b>56 486</b>
	<b>CM114-S</b>	<b>Standard</b>	<b>1400</b>	<b>1402x895x2028</b>	<b>Внутренний объем 1400л. Верхнее расположение агрегата 8 полок, замки, подсветка</b>	<b>62 355</b>



Холодильные шкафы с металлическими дверьми						
Рабочий диапазон температур -5...+5° С, работают при температуре окр. среды до +40° С						
Хладагент R 134а. Толщина стенки корпуса 43 мм						
Фото	Модель	Линия	Объем	Размер	Описание	Цена*, Руб
	CV105-S	Standard	500	697x665x2028	Внутренний объем 500 л. Верхнее расположение агрегата Электрическая оттайка 4 полки, замок, подсветка	51 057
	CV107-S	Standard	700	697x895x2028	Внутренний объем 700 л. Верхнее расположение агрегата Электрическая оттайка 4 полки, замок, подсветка	54 748
	CV110-S	Standard	1000	1402x665x2028	Внутренний объем 1000 л. Верхнее расположение агрегата Электрическая оттайка 8 полок, замки, подсветка	67 021
	CV114-S	Standard	1400	1402x895x2028	Внутренний объем 1400л. Верхнее расположение агрегата Электрическая оттайка 8 полок, замки, подсветка	73 304

Производитель оставляет за собой право частичного изменения технических характеристик оборудования без принципиальных изменений его эксплуатационных свойств


Рабочий диапазон температур не выше -18° С, работают при температуре окр. среды до +40° С						
Хладагент R 404А. Толщина стенки корпуса 43 мм						
Фото	Модель	Линия	Объем	Размер	Описание	Цена*,
	CB105-S	Standard	500	697x665x2028	Внутренний объем 500 л. Верхнее расположение агрегата. <b>Толщина стенки 43 мм.</b> Электрическая оттайка 4 полки, замок, подсветка	54 794
Рабочий диапазон температур не выше -18° С, работают при температуре окр. среды до +40° С						
Хладагент R 404А. Толщина стенки корпуса 61 мм						
Фото	Модель	Линия	Объем	Размер	Описание	Цена*,
	CB107-S	Standard	700	735x930x2064	Внутренний объем 700 л. Верхнее расположение агрегата Электрическая оттайка 4 полки, замок, подсветка	61 240
	CB114-S	Standard	1400	1474x930x2064	Внутренний объем 1400 л. Верхнее расположение агрегата Электрическая оттайка 8 полок, замки, подсветка	88 537



**Комбинированные шкафы с металлическими дверьми**

Рабочий диапазон температур 0...+6° C, / -15...-20° C, работает при температуре окр. среды до +40° C

Хладагенты R134a и R404A. Толщина стенки корпуса 43 мм

Фото	Модель	Линия	Объем	Размер	Описание	Цена*,
	CC214-S	Standard	700/700	1402x895x2028	Двухкамерный. Внутренний объем каждой камеры 700 л. Верхнее расположение агрегата 8 полок, замки, подсветка	91 911


Рабочий диапазон температур 0...+6° C, работают при температуре окр. среды до +40° C

Хладагент R 134a. Толщина стенки корпуса 43 мм

Фото	Модель	Линия	Объем	Размер	Описание	Цена*, Руб
	CM105-Sm Alu	Standard m	500	697x695x2028	Внутренний объем 500 л. Верхнее расположение агрегата, алюминиевые профили, 4 полки, замок, LED подсветка, педаль	45 976
	CM107-Sm Alu	Standard m	700	697x925x2028	Внутренний объем 700 л. Верхнее расположение агрегата, алюминиевые профили, 4 полки, замок, LED подсветка, педаль	49 074
	CM110-Sm Alu	Standard m	1000	1402x665x2028	Внутренний объем 1000 л. Верхнее расположение агрегата, алюминиевые профили, 8 полок, замки, LED подсветка, 2 педали	64 001
	CM114-Sm Alu	Standard m	1400	1402x925x2028	Внутренний объем 1400 л. Верхнее расположение агрегата, алюминиевые профили, 8 полок, замки, LED подсветка, 2 педали	69 828

Холодильные шкафы с металлическими дверьми						
Рабочий диапазон температур -5...+5° С, работают при температуре окр. среды до +40° С						
Хладагент R 134а. Толщина стенки корпуса 43 мм						
Фото	Модель	Линия	Объем	Размер	Описание	Цена*, Руб
	CV105-Sm Alu	Standard m	500	697x695x2028	Внутренний объем 500 л., верхнее расположение агрегата, алюминиевые профили, электрическая оттайка 4 полки, замок, LED	57 151
	CV107-Sm Alu	Standard m	700	697x925x2028	Внутренний объем 700 л., верхнее расположение агрегата, алюминиевые профили, электрическая оттайка 4 полки, замки, LED	60 923
	CV110-Sm Alu	Standard m	1000	1402x695x2028	Внутренний объем 1000 л., верхнее расположение агрегата, алюминиевые профили, 8 полок, замки, подсветка, 2 педали	74 633
	CV114-Sm Alu	Standard m	1400	1402x925x2028	Внутренний объем 1400 л., верхнее расположение агрегата, алюминиевые профили, 8 полок, замки, подсветка	82 894

Производитель оставляет за собой право частичного изменения технических характеристик оборудования без принципиальных изменений его эксплуатационных свойств

Рабочий диапазон температур не выше -18° С, работают при температуре окр. среды до +40° С						
Хладагент R 404А. Толщина стенки корпуса 43 мм						
Фото	Модель	Линия	Объем	Размер	Описание	Цена*,
	CB105-Sm Alu	Standard m	500	697x695x2028	Внутренний объем 500л. Верхнее расположение агрегата Электрическая оттайка 4 полки, замок, подсветка	64 174

Рабочий диапазон температур не выше -18° С, работают при температуре окр. среды до +40° С						
Хладагент R 404А. Толщина стенки корпуса 61 мм						
Фото	Модель	Линия	Объем	Размер	Описание	Цена*,
	CB107-Sm Alu	Standard m	700	735x960x2064	Внутренний объем 700л. Верхнее расположение агрегата, алюминиевые профили, электрическая оттайка 4 полки, замок, подсветка, педаль	70 605
	CB114-Sm Alu	Standard m	1400	1474x960x2064	Внутренний объем 1400л. Верхнее расположение агрегата, алюминиевые профили, электрическая оттайка 8 полок, замок, подсветка, 2 педали	99 375